

令和7年度

20メートル型巡視艇定期修理
(2025-No. 1)

第一管区海上保安本部

第一章 一 般

- 1 この修理は、船舶安全法その他関係法令に基づいて施行し、所要の検査に合格しなければならない。
また、検査に関する手続きは請負者が行い、その検査申請に当たっては、検査職員の確認を受けてから行うものとする。
なお、管海官庁に受理された船舶検査申請書の写しを検査職員及び船舶技術課に提出するものとする。
- 2 この修理の施行に当たっては、監督職員の監督を受け、検査職員の検査に合格しなければならない。
- 3 この修理に使用する材料は、この仕様書で指示する場合を除き、現在使用している材料と同等の品質又はそれ以上のものを使用するものとする。
また、国等による環境物品等の調達推進等に関する法律（グリーン購入法）に基づく環境物品等の調達推進に関する基本方針において、特定調達品目として定められているものにあつては、同基本方針の「判断の基準」及び「配慮事項」に適合する材料を使用する。
なお、船舶安全法等の規定により、本基準に従うことが困難な場合にあつては、監督職員の指示により処理するものとする。
- 4 請負者は、受検日程等を記載した工程表を検査職員及び船舶技術課に提出し、その承認を受けなければならない。
- 5 この修理の施工に当り、撤去品等が発生した場合は、監督職員の指示により適法に処理するものとする。
- 6 この修理期間中、本船の保安及び災害防止並びに安全管理については、直接本船乗組員の責めに帰すべき場合を除き、請負者がその責めに任ずるものとする。
- 7 この修理期間中請負者は、本船の自活用の電力及び飲料水を供給するものとする。
なお、その使用料については、協議のうえ別途契約するものとする。
- 8 この修理期間中請負者は、修理のために、ほう炊及び居住のための代替施設の必要がある場合には供給するものとする。
- 9 引渡期限 令和7年5月20日
但し、修理開始日は 令和7年4月28日 以降とする。
修理のための基地出港日は 令和7年4月26日 以降とする。
- 10 図書及び検査記録等提出期限は、令和7年6月19日 とする。
- 11 第一管区海上保安本部入札・見積者心得を遵守すること。

第二章 船体部

※本仕様に「官給」及び「本船支給」の記載無い材料、取替部品等は請負者手配とする。

1 船体上下架

(1) 主要目

総トン数	24.00トン
全長	19.60m
幅	4.50m
深さ	2.30m

(2) 滞架日数

本修理にかかる滞架日数は、5日とする。

(3) 要領等

上架要領図を参照のうえ入念な盤木調整を行い、安全確実に上下架を実施する。

2 居住区等の防汚処置

修理仕様に指示するほか、次の防汚処置を本修理開始前に施工し、本修理完了後、同処置を撤去のうえ掃き掃除を行う。

(1) 各室床

ビニールシートでカバーする。(各出入口踏板部を含む。)

操舵室	約 8 m ²
乗員室、調理室	約 9 m ²

(2) 各階段

ビニールシートでカバーする。(階段付手摺を含む。)

操舵室～乗員室	1箇所(約3m ²)
---------	------------------------

(3) 各室椅子、ソファ、テーブル

ビニールシートでカバーする。

操舵室椅子	5脚
乗員室ソファ	3個
乗員室テーブル	1個

3 船底外板

船底外板(舵、シャフトブラケット等の付加物及び海水吸入口内を含む。)について、次の清掃、塗装等を行う。

整備に必要な足場の架設、撤去は付帯とし、整備により生じたかき殻類は適法に処理する。

(1) 清掃、清水洗い

塗分線下外板

約 88 m²

(2) 塗膜不良部手入れ

約 9 m²

ディスクサンダーによる。

(3) 塗装

プライマー	エポキシ系	タッチアップ 1回	約 10 m ²
A/C	変性エポキシ系	タッチアップ 2回	約 10 m ² /回
A/F	加水分解型	タッチアップ 1回	約 10 m ²
A/F	加水分解型	総塗装 1回	約 88 m ²

(4) 表示

喫水マークの表示	2回	一式
----------	----	----

(5) その他

ア 海水吸入口（5個）付格子は取外し、手入れ塗装後復旧する。

イ 塗装は塗料メーカーが定める塗装要領等に従い施工し、A/Fの膜厚は1年仕様とする。

ウ 使用塗料（船舶安全法施行規則第65条に適合するもの）の製造所、製品名、製造年月日を明記した報告書を2部（本部1部、本船1部。以下同じ。）提出する。

(6) 防汚処置等

ア 清掃及び塗装中におけるプロペラ翼及び同軸の防汚処置は十分に行う。

イ 排水管の木栓による閉鎖等、排水による外板の水漏れ防止を行う。

4 船側外板

船側外板について、塗分線上（約55 m²）の清掃、清水洗いをを行う。

5 船底保護亜鉛

次の船底保護亜鉛について目視確認し、残厚70%未満のものを認めた場合は、監督職員及び第一管区海上保安本部警備救難部船舶技術課へ速報する。（記録表2部提出）

ガードリング、ガードプレート等の取外し、復旧（手入れ塗装は3項目に含む。）及ボルト取付部パテ埋めは付帯とし、指示する3個の導通確認を行う。

トランサム	300×150×30（規格品）	8個
シーチェスト内	150×70×20（規格品）	1個
船尾管内	150×70×20（規格品）	2個
舵板	150×70×20（規格品）	4個

6 清水タンク

清水タンク（置タンク FRP製 240リットル×1個）

(1) マンホールを開放し、清掃、乗員による点検後マンホールパッキン（ネオプレン 5 t）取替え復旧する。

(2) タンクに清水を補給する。

(3) 清水補給24時間後に採水して水質検査（一般細菌検査を含む。）を受け、成績書は2部提出する。

なお、採水は清水系統に十分通水した後に行う。

7 汚物管等

- (1) 舶用便器（日発ジャブスコ製 マリントリレ37010-1006型 便器付電動ポンプ含む。）1個及び汚物管（40A×1.5m）1本を取外し、解放、清掃、点検、復旧する。
- (2) 汚物管付波止弁（40A）1個を取外し、解放、清掃、点検、摺合せ、パッキン（ネオプレーン3t）等を取替え、復旧する。
- (3) 必要な内張板等の取外し、復旧及び清掃は付帯とする。

8 図書

本仕様に基づく船体部の整備、計測等の記録（各項写真含む。）を取りまとめて製本したファイル2部及び製本したファイル（機関、電気部を含む。）をPDFへ変換した電子データ及び写真データを書き込んだデータディスク2枚を提出する。

第三章 機関部

※ 本仕様に「官給」及び「本船支給」の記載無い材料、取替部品等は請負者手配とする。

1 軸系

製造所、型式 : かもめプロペラ 3翼FPP

プロペラ : 直径770mm 重量: 約87kg

プロペラ軸 : 83φ×5.19m

両舷軸系装置について、次の整備を行い受検する。

整備記録表は2部提出する。

(1) プロペラ

取外し、清掃（バフ仕上げ）、点検、組立調整、復旧

(2) プロペラ軸

ア 抜出し、清掃、点検、復旧

イ 保護陽極（本船支給）取替

保護陽極（AL） 125φ×60φ×143L（パッキン付） 2個

(3) プロペラ軸受（中間軸受、張出軸受）

清掃、点検

(4) 船尾管軸封装置

製造所、型式 : 高澤製作所製 シールスタン85φ

ア 解放、清掃、点検、復旧

イ 固定摺動リング削正

ウ 部品（本船支給）取替

ダイヤフラム No. 1、2 2個

シールリング No. 3、4 2個

パッキンセット No. 12、17、22 2個

グランドパッキン No. 19 1個

エ 船体アース用電極接触面摺合せ、調整、配線導通確認を行う。

ウ 気密試験及び通水試験

オ 機関側軸継手の取外し、復旧は付帯とする。

(5) 試験、計測

次の試験、計測を行う。

ア 探傷検査（染色探傷）

プロペラ軸（テーパ部、キー溝）

イ 計測

(ア) プロペラ軸径及び曲り

(イ) プロペラ軸平行度及び同芯度

(ウ) プロペラ軸と軸受（中間、張出）支面材の間隙（軸抜き前及び復旧後）

(エ) プロペラ軸トルク（クラッチ中立状態にて、上架前及び下架後）

(オ) プロペラキャビテーション、エロージョン計測及び写真撮影（全翼の前後面）

(6) 防汚塗装

ア バフ仕上げ等の後、プロペラ及びプロペラ軸に防汚塗料 {ベルボトムプロペラ用セット又は相当品 1 組/軸} 塗装する。

イ 塗装要領は、塗料添付使用説明書による。

(7) 海上運転等

乗員が操縦する係留運転及び海上運転に立会う。

2 図書

本仕様に基づく機関部の試験、検査、整備及び計測記録（各項目写真表含む）等を取りまとめて製本したファイル 2 部及び製本したファイルを PDF へ変換した電子データ（写真データを含む）を作成し提出する。