



### シリンダー仕様

シリンダー内径	40mm
ロッド径	22.4mm
ストローク	300mm
最高使用圧力	21MPa
耐圧試験圧力	31.5MPa
塗装色	エポキシ系防錆め

25	スィベルジョイント	SUS	2	JL-GC-06 両向き
24	六角ナット	SUS304	1	M20x1.5 3個
23	オスメスエルボ	SUS304	1	RC3/8 21MPa対応
22	ニップル	SUS304	1	NS RC3/8 21MPa対応
21	ねじ込みテーパ	SUS304	1	TEF-3/8
20	ロッドブッシュ	BC6	1	
19	ユニオン	SUS304	1	WUC03-030J11V14R
18	エアベント	SUS304	2	SAP03-000J
17	グレイブ	SS400	1	
16	六角穴付きトメネジ	SCM435-H	1	M4x6L
15	六角ナット	S45C-H	4	M12 1個
14	タイロッド	SCM435-H	4	M12
13	リテーナ	SS400	1	
12	ピストン	FCD450	1	
11	ロッドブッシュ	BC6	1	
10	ヘッドカバー	SS400	1	
9	ロッドカバー	SS400	1	
8	ピストンロッド	SUS316	1	メッキ付き
7	シリンダーチューブ	STKM13C	1	

6	Oリング	NBR	1	G-35
5	Oリング	NBR	1	S-14
4	Oリング	NBR	2	G-38
3	ダストパッキン	NBR	1	LBH-22.4
2	ロッドパッキン	NBR	1	ISI-22.4x30x5
1	ピストンパッキン	NBR	2	OSI-40
部番	部品名	材質	数量	備考
12	ピストン	FCD450	1	図法 三角法 尺度 1/2
11	ロッドブッシュ	BC6	1	承認
10	ヘッドカバー	SS400	1	設計
9	ロッドカバー	SS400	1	製図
8	ピストンロッド	SUS316	1	金型
7	シリンダーチューブ	STKM13C	1	形状 CAφ40xφ22.4x300st
図名 手摺起到用シリンダー				