

船橋に備え置いてください！

西郷港の地域的情報

1. 西郷港の気象・海象の特性

- ・冬季、時として吹く北寄りの強風を俗に「おちぎた」といい、短時間で異常に強いことがある。
- ・周囲を山岳に囲まれ、四方の風を防ぎ、風浪の影響のない地形である。

2. 西郷港の港外退避等に関する勧告基準

区分	発出の基準	実施事項
第1警戒体制	<ul style="list-style-type: none"> ○ 強風域(風速15m/s以上25m/s未満)が境港に6時間以内に到達すると予想されるとき ○ 発達した低気圧により鳥取県境港市に暴風・暴風雪警報の発表が予想されるとき ○ その他、委員から荒天準備が必要と判断されたとき 	<ol style="list-style-type: none"> 台風の影響の少ない他の安全な海域へ避難する船舶は、第2警戒体制の発出を待たず、十分に余裕のある時期に避難を開始すること。 在港船舶は荒天準備を行い、必要に応じて直ちに運航できるよう乗組員の待機、機関の準備、水先人・曳船の手配等の必要な避難準備を整えること。 汽船等(注2)は、安全な場所に避難を開始するとともに、係留強化又は陸揚げ固縛等の措置を講ずること。 荷役中の船舶は、天候の急変に備え荷役を中止できるように準備するとともに、危険物の荷役、海上工事作業は中止基準を厳守すること。 岸壁・桟橋等水際線付近にある貨物、木材、作業用資器材等の物件の高潮・高波・強風による流出防止措置をとること。 VHF装備船は、VHFを聴取すること。(国際VHF16ch) AIS搭載船は、常時AISを作動させ、適切な入力を行うこと。
	<p>最大風速40m/s以上の暴風域が境港に到達すると予想される場合において、強風域(風速15m/s以上25m/s未満)が境港に10時間以内に到達すると予想されるとき</p>	<ol style="list-style-type: none"> 台風の影響の少ない他の安全な海域へ避難する船舶は、第2警戒体制の発出を待たず、十分に余裕のある時期に避難を開始すること。 在港船舶は荒天準備を行い、必要に応じて直ちに運航できるよう乗組員の待機、機関の準備、水先人・曳船の手配等の必要な避難準備を整えること。 汽船等(注2)は、安全な場所に避難を開始するとともに、係留強化又は陸揚げ固縛等の措置を講ずること。 荷役中の船舶は、天候の急変に備え荷役を中止できるように準備するとともに、危険物の荷役、海上工事作業は中止基準を厳守すること。 岸壁・桟橋等水際線付近にある貨物、木材、作業用資器材等の物件の高潮・高波・強風による流出防止措置をとること。 VHF装備船は、VHFを聴取すること。(国際VHF16ch) AIS搭載船は、常時AISを作動させ、適切な入力を行うこと。
第2警戒体制	<ul style="list-style-type: none"> ○ 暴風域が境港に到達すると予想される場合において、強風域(風速15m/s以上25m/s未満)が境港に4時間以内に到達すると予想されるとき ○ 発達した低気圧により鳥取県境港市に暴風・暴風雪警報が発表されたとき ○ その他、委員から避難体制が必要と判断されたとき 	<ol style="list-style-type: none"> 船舶は荒天準備を完了し、厳重な警戒体制をとること。 岸壁公称能力超過船舶、危険物積載タンカー、高乾舷船舶(客船、コンテナ船、チップ船等)、風浪から比較的遮蔽されて安全に係留可能なバース以外のバースに係留している船舶は防波堤外に避難すること。 汽船等(注2)は、安全な場所に避難したうえで、係留強化又は陸揚げ固縛等の措置を完了させること。 岸壁・桟橋等水際線付近にある貨物、木材、作業用資器材等の流出防止措置を完了し、厳重な警戒体制をとること。 錨泊船は、見張りを強化し、直ちに機関を使用できるよう準備を行う等十分な走錨防止対策を講じること。
	<p>最大風速40m/s以上の暴風域が境港に到達すると予想される場合において、強風域(風速15m/s以上25m/s未満)が境港に8時間以内に到達すると予想されるとき</p>	<ol style="list-style-type: none"> 船舶は荒天準備を完了し、厳重な警戒体制をとること。 総トン数500トン以上の船舶は、原則として台風の影響の少ない他の安全な海域へ避難すること。 港内において係留避泊する船舶は、増しもやい等の係留索強化、機関の準備、定期的な係留状況の確認等の対策を実施すること。 汽船等(注2)は、安全な場所に避難したうえで、係留強化又は陸揚げ固縛等の措置を完了させること。 岸壁・桟橋等水際線付近にある貨物、木材、作業用資器材等の流出防止措置を完了し、厳重な警戒体制をとること。

3. その他

- ・底質は泥の所が多い。
- ・港の中央付近に最小水深12.8mの円形岩盤(36°12.6' N 133°20.5' E、半径約150m)が存在する。
- ・西浦には浅礁があり、浦口の可航幅が狭いため、一般の船舶はすべて北浦に錨泊する。
- ・北浦(36°12.6' N 133°20.5' E)は、港界から1.5海里ほど離れており、10m等深線は距岸100~150mにある。
- ・四方の風を防ぎ錨かきも良い好錨地である。
- ・北浦に錨泊する際は、万古山西岸と犬島崎(36°12.9' N 133°20.7' E)とを結んだ線以東の区域のワカメの養殖施設(10月~翌年5月)に注意を要する。

緊急連絡先

隠岐海上保安署長

08512-2-4999



各海域(港)最寄りの海上保安庁の事務所や地方運輸局で配布している走錨事故防止ガイドラインとともに、船橋に備え置いてください。